



CALIBREUSE HUÎTRES VISION 3D

Ce système permet de calibrer les huîtres via leurs formes. Alimentée de façon automatique ou manuelle suivant les besoins du client, la calibreuse permet une qualité de travail irréprochable et reproduit un triage « à l'œil ».

Efficacité



- Système astucieux de reconstitution 3D et d'éjection des huîtres pour un calibrage homogène
- Alimentation automatique ou manuelle
- Qualité de travail irréprochable et gain de temps considérable

Caractéristiques



- Alimentation électrique : 380/400V triphasé + terre + neutre
- Puissance électrique :
 - Calibreuse : 1kw
 - Alimentation : 0.5kw

Fonctionnement



- Implantation en ligne
- Système de vision 3D
- Système de transport par convoyeur à bande
 - Ejection par système motorisé
- Système de fermeture de goulottes automatique
 - avec avertisseur lumineux
- Choix du type de conditionnement en mannes ou en poches
- Positionnement à la suite d'une alimentation très simple, entièrement mécanique, efficace et silencieuse
 - Accouplement d'un élévateur et d'un système de cylindres rotatifs pour une mise en ligne des huîtres en douceur et sans stress

Rendement



- Rapidité du système de pesage : 4 huîtres/seconde soit 14500 huîtres/heure sur une ligne
- Calibrage d'huîtres demi élevage pour remettre à la pousse (plus homogène que le criblage)
- Calibrage d'huîtres vendables pour les marchés

Encombrement



- Variable selon le nombre de sorties souhaitées (4 à 8 en standard)
- Variable selon le type d'implantation (en ligne ou en angle)

Entretien



- Machine tout en inox
- Graissage quotidien des différents paliers
- Rinçage journalier

