



EFICACIA



- Tapiz de malla de acero inoxidable calada más del 80 %
- Doble rampa de lavado, superior e inferior
- 24 pulverizadores con boquillas cerámicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Alimentación eléctrica: 220 V monofásica
 - Potencia eléctrica: 1 kW
- Alimentación de agua: diámetro de 25 mm
 - Evacuación de agua: diámetro de 100 mm
 - Consumo de agua: 3,5 m³/h a 4 bares

FUNCIONAMIENTO



- Alimentación mediante un simple gesto de despliegue
- Tapiz único desde la alimentación hasta la clasificación manual.
- El tope vertical permite alinear de forma automática las puntas de los espárragos.
- Las dos ruedas garantizan la sujeción de los espárragos sin dañarlos para realizar un corte limpio.
- Fácil ajuste de la longitud del corte: hasta 27 cm

RENDIMIENTO



- Con 3 operarios (1 en la alimentación y 2 en la recepción): de 200 a 400 kg/h en función del calibre medio de los espárragos.

TAMAÑO



- Longitud: 5,70 m (opcional, puesto de clasificación extendido)
 - Anchura: 1 m
 - Altura: 1,30 m
 - Peso: 240 kg

MANTENIMIENTO



- Máquina completamente inoxidable
- Sin mantenimiento: simple lubricado de los cojinetes.
 - Lavado con agua limpia.
 - Cambio de la cuchilla de sierra en función del desgaste

