



CORTADORA-LAVADORA CLA1500 DB DE TOPE DOBLE

Modelo de gama alta de nuestras cortadoras-lavadoras: se coloca al principio de un tapiz clasificador o de una clasificadora electrónica (Visio-Select) o mecánica (Meca-Select)

Opcional: contenedor de abastecimiento, contenedor de reciclado



EFICACIA



- Doble tope
- Tapiz de malla de acero inoxidable calada más del 80 %
- Doble rampa de lavado, superior e inferior
 - 32 pulverizadores con boquillas cerámicas
- Longitud del túnel de lavado: 1,50 m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Alimentación eléctrica: 220 V monofásica
 - Potencia eléctrica: 1 kW
- Alimentación de agua: diámetro de 25 mm
- Evacuación de agua: diámetro de 100 mm
- Consumo de agua: 5m³/h a 4 o 5 bares

FUNCIONAMIENTO



- Alimentación mediante un simple gesto de despliegue
- Alineación por la base del espárrago y, luego, los más largos por la punta
- El tope doble permite cortar todos los espárragos, incluso los más cortos.
- Las dos ruedas garantizan la sujeción de los espárragos sin dañarlos para realizar un corte limpio
- Fácil ajuste de la longitud del corte: hasta 27 cm

RENDIMIENTO



- Con 3 o 4 operarios (2 en la alimentación y 2 en la recepción):
- de 300 a 600 kg/h en función del calibre medio de los espárragos y de la clasificación a realizar.
- Regulador de velocidad electrónico

TAMAÑO



- Longitud: 5.20 m (opcional, puesto de clasificación extendido)
 - Anchura: 090 m
 - Altura: 1,30 m
 - Peso: 235 kg

MANTENIMIENTO



- Máquina completamente inoxidable
- Sin mantenimiento: simple lubricado de los cojinetes.
- Lavado con agua limpia.
- Cambio de la cuchilla de sierra en función del desgaste

