



## EFICACIA



- Tapiz de malla de plástico, calada un 50 %, equipado con un tope móvil
- Doble rampa de lavado, superior e inferior
- 24 pulverizadores con boquillas cerámicas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Alimentación eléctrica: 220 V monofásica
- Potencia eléctrica total: 1 kW
- Alimentación de agua: diámetro de 25 mm
- Evacuación de agua: diámetro de 100 mm
- Consumo de agua: 3 m<sup>3</sup>/h a 4 bares

## FUNCIONAMIENTO



- Un sencillo gesto de esparcimiento de los espárragos es suficiente.
- Un mismo tapiz transporta los espárragos desde la alimentación hasta la fase de clasificación manual.
- Antes del corte los espárragos están colocados en un tapiz con una anchura de 50 mm
- Las dos ruedas garantizan la sujeción de los espárragos sin dañarlos para realizar un corte limpio.
- Fácil ajuste de la longitud del corte:

## RENDIMIENTO



- Para 3 operarios (2 en la alimentación y 1 en la recepción): de 150 a 300 kg/h en función del calibre medio de los espárragos.

## TAMAÑO



- Longitud: 5,70 m (existe también en versión alargada hasta el puesto de clasificación)
- Anchura: 1 m
- Altura: 1,30 m
- Peso: 200 kg

## MANTENIMIENTO



- Máquina completamente inoxidable
- Sin mantenimiento: simple lubricado de los cojinetes.
- Lavado con agua limpia.
- Cambio de la cuchilla de sierra en función del desgaste

