



Efficacité



- Tapis à maille inox ajouré à plus de 80%
- Double rampe de lavage, haute et basse
- 24 pulvérisateurs avec buses céramiques

Caractéristiques



- Alimentation électrique 220V monophasé
 - Puissance électrique totale 1Kw
 - Alimentation en eau diamètre 25 mm
 - Evacuation d'eau diamètre 100 mm
- Consommation d'eau : 3,5 m3/h à 4 bars

Fonctionnement



- Alimentation par un simple geste d'étalement
- Tapis unique de l'alimentation jusqu'au tri manuel.
- Butée verticale pour l'alignement automatique des pointes d'asperges.
- Les deux roues assurent un maintien des asperges, sans les endommager, pour une coupe nette.
- Réglage facile de la longueur de coupe : jusqu'à 27 cm

Rendement



- Avec 3 opérateurs (1 à l'alimentation + 2 à la réception) : 200 à 400 kg/h, en fonction du calibre moyen des asperges.

Encombrement



- Longueur : 5.70 m (option : poste de triage rallongé)
- Largeur : 1 m
- Hauteur : 1,30 m
- Poids : 240 kg

Entretien



- Machine entièrement inoxydable
- Sans entretien : simple graissage des paliers.
 - Lavage à l'eau claire.
 - Changement de la lame de scie en fonction de l'usure

