



Modèle haut de gamme de nos coupeuses-laveuses : se positionne en amont d'un tapis de triage, ou d'un trieur électronique (Visio Select) ou mécanique (Meca Select)  
**Options : Bac d'approvisionnement, bac de recyclage**



### Efficacité



- Double mise en butée
- Tapis à maille inox ajouré à plus de 80%.
- Double rampe de lavage, haute et basse
- 24 pulvérisateurs avec buses céramiques
- Longueur du tunnel de lavage : 0.800 m

### Caractéristiques



- Alimentation électrique 220V monophasé
  - Puissance électrique totale 1Kw
  - Alimentation en eau diamètre 25 mm
  - Evacuation d'eau diamètre 100 mm
  - Consommation d'eau : 3.5m3/h à 4 ou 5 bars

### Fonctionnement



- Alimentation par un simple geste d'étalement
- **Alignement par le talon**, puis les plus longues **par la pointe**
- La double butée permet de recouper toutes les asperges, même les plus courtes.
- Les deux roues assurent un maintien des asperges, sans les endommager, pour une coupe nette.
- Réglage facile de la longueur de coupe : jusqu'à 27 cm

### Rendement



- Avec 4 opérateurs (2 à l'alimentation + 2 à la réception) : 300 à 600 kg/h, en fonction du calibre moyen des asperges et du tri à réaliser.
- Variateur de vitesse électronique

### Encombrement



- Longueur : 4.80 m (option : poste de triage rallongé)
- Largeur : 0,90 m
- Hauteur : 1.30 m
- Poids : 200 kg

### Entretien



- Machine entièrement inoxydable
- Sans entretien : simple graissage des paliers.
  - Lavage à l'eau claire.
- Changement de la lame de scie en fonction de l'usure

