




Modèle haut de gamme de nos coupeuses-laveuses : se positionne en amont d'un tapis de triage, ou d'un trieuse électronique (Visio Select) ou mécanique (Meca Select)
Options : Bac de d'approvisionnement, bac de recyclage



Efficacité



- Tapis à maille inox ajouré à plus de 80%.
- Double rampe de lavage, haute et basse
- 24 pulvérisateurs avec buses céramiques
- Longueur du tunnel de lavage : 0,800 m

Caractéristiques



- Alimentation électrique 220V monophasé
 - Puissance électrique totale 1Kw
 - Alimentation en eau diamètre 25 mm
 - Évacuation d'eau diamètre 100 mm
 - Consommation d'eau : 3 m3/h à 4 ou 5 bars

Fonctionnement



- Alimentation par un simple geste d'étalement
 - La butée verticale permet l'alignement automatique des pointes d'asperges.
 - Les deux roues assurent un maintien des asperges, sans les endommager, pour une coupe nette.
 - Réglage facile de la longueur de coupe : jusqu'à 27 cm

Rendement



- Avec 4 opérateurs (2 à l'alimentation + 2 à la réception) : 300 à 600 kg/h, en fonction du calibre moyen des asperges et du tri à réaliser.
- Variateur de vitesse électronique

Encombrement



- Longueur : 4,80 m (option : poste de triage rallongé)
- Largeur : 0,90 m
- Hauteur : 1,30 m
- Poids : 180 kg

Entretien



- Machine entièrement inoxydable
- Sans entretien : simple graissage des paliers.
 - Lavage à l'eau claire.
- Changement de la lame de scie en fonction de l'usure

