



Efficacité



- Reproduction des mouvements circulaires manuels du «lavage à l'ancienne»
- Nettoyage irréprochable avec élimination des déchets et parasites
- Brossage en douceur pour moins de casse et de stress du produit
- Gain de temps et de main d'oeuvre

Caractéristiques



- Alimentation électrique : 220/240 V monophasé / 50 Hz
- Puissance :
 - > BG3000 : 1,75 kW
 - > BG3500 : 2 kW
 - > BG4000 : 2,60 kW

Fonctionnement



- Positionnement après un dégrappeur (pour un premier dégrossi) et avant une calibreuse à rouleaux coniques
- Tapis à barreaux pour le transport des moules sous les brosses, avant leur évacuation sur la calibreuse
- Système de goulotte pour l'évacuation des déchets vers des bacs ou vers un broyeur à déchets

Option : système électrique pour le relevage des brosses

Rendement



- Rendement de 1,5 à 7 tonnes/heure en fonction du modèle
- > BG3000 : 1,5 à 3 tonnes/heure
- > BG3500 : 2 à 4 tonnes/heure
- > BG4000 : 3 à 7 tonnes/heure

Encombrement



- BG3000 : L = 2500 mm / l = 1300 mm / H = 2500 mm / 3 brosses Ø 500 mm
- BG3500 : L = 3100 mm / l = 1500 mm / H = 2500 mm / 3 brosses Ø 700 mm
- BG4000 : L = 3800 mm / l = 1500 mm / H = 2500 mm / 4 brosses Ø 700 mm

Entretien



- Machine mécaniquement robuste et tout en inox
- Ensemble des plateaux de brosses relevable pour un entretien quotidien simple et efficace
- Système d'auto-nettoyage de la grille

